

市道舗装復旧工

アスファルトコンクリート舗装		
市道（１）	市道（２）	歩道
表層<粗粒> 下層路盤 <C-40又は RC-40> 掘削部▶影響部 RC - 40 在来舗装路盤	表層<密粒> 上層路盤 <HMS25> 下層路盤 <C-40又は RC-40> 掘削部▶影響部 RC - 40 在来舗装路盤	表層<密粒> 下層路盤 <C-40又は RC-40> 掘削部▶影響部 RC - 40 在来舗装路盤

有効幅員4.0m以下の車道	市道（１）
有効幅員4.0mを越えて6.0m以下の車道	市道（２）
有効幅員6.0mを越える車道	原形復旧

※１ 影響部の幅は30cm以上とする。

市道舗装仮復旧工

アスファルト舗装市道（１）	アスファルト舗装市道（２）	アスファルト舗装市道（歩道）	アスファルト舗装市道（歩道）
表層<粗粒> 路盤工 <C-40又は RC-40> RC - 40	表層<粗粒> 上層路盤 <HMS25> 下層路盤 <C-40又は RC-40> RC - 40	表層<密粒> 路盤工 <C-40又は RC-40> RC - 40	路盤工 <C-40又は RC-40> RC - 40

図名	市道舗装復旧工詳細図		
分類	P	図番	601
改訂年月日	平成 19 年 4 月 1 日		